

CARBON és CARBON M

„**HÖTERM**... ahol az energia Önnek kamatozik!”

HÖTERM[®]

HUNGARY

Szilárd fűtőanyagú kazánok melegvizes központi fűtésre!

Cégünk, a
Hőtechnikai és Gépipari Kft.,
több mint 4 évtizede gyárt
tüzelőberendezést.

CARBON | CARBON (M)




- Az igen kedvelt **Hőterm Carbon** kazáncsaládot tovább fejlesztettük. Létrehoztuk a **Carbon-M** jelzésű kazánokat. Mindkét típus 4 féle teljesítmény fokozatban készül: 23, 28, 35, 45 kW.
- A kazánok egyaknás töltőrendszerűek. Alkalmask családi házak, kisebb hőigényű közösségi épületek – óvodák, iskolák – melegvizes központi fűtésére.
- Az igen nagyméretű berakó ajtók alkalmasak az extra méretű fűtőanyag befogadására.



Termékeink az EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerben készülnek.


CARBON



Felépítés:

1. Kazántest burkolattal
2. Tisztító ajtó
3. Tüztér ajtó
4. Salakoló ajtó/levegő szab. csappantyúval/
5. Füstcsőcsonk
6. Előremenő vízcsatlakozás
7. Visszatérő vízcsatlakozás
8. Töltő-ürítő csonk (1/2" karm.)
9. Hőmérő
10. Táplevegő szabályzó csatl. csonk
11. Szekunder levegő szabályzó tárcsa
12. Biztonsági szelep csatlakozó (1/2" karm.)

CARBON (M)



Befoglaló és csatlakozó méretek

HŐTERM CARBON		23	28	35	45
A-méret	mm	556	556	556	556
B-méret	mm	486	586	686	786
C-méret	mm	1055	1055	1055	1055
E-méret	mm	338	438	538	623
F-méret	mm	475	575	675	775
G-méret	mm	145	145	145	145
∅ He	zoll	2"	2"	2"	2"
∅ Hv	zoll	2"	2"	2"	2"
∅ D	mm	150	150	150	150

Befoglaló és csatlakozó méretek

HŐTERM CARBON (M)		23	28	35	45
A-méret	mm	556	556	556	556
B-méret	mm	600	700	800	900
C-méret	mm	1030	1030	1030	1030
E-méret	mm	840	840	840	840
F-méret	mm	475	575	675	775
G-méret	mm	145	145	145	145
∅ He	zoll	2"	2"	2"	2"
∅ Hv	zoll	2"	2"	2"	2"
∅ D	mm	150	150	180	180

Műszaki adatok

Tipus: HŐTERM CARBON (CARBON M)		23	28	35	45
Névéges hőteljesítmény:					
Keményfa, brikett (15000 KJ/Kg)	KW	17-23	21-28	26-35	35-45
Barnaszén (17000 KJ/Kg)	KW	21-24	27-29	34-37	43-46
Víztartalom:	l	45	55	65	75
Megengedett üzemi nyomás:	bar	2	2	2	2
Kazánvíz hőmérséklet: (előremenő/visszatérő)	max/min °C	90 / 65			
Javasolt tüzelőanyag:		Fa, brikett, barnaszén			
Tüzelőajtó szabad mérete: szélesség x magasság	mm	320x260 (M: 320x420)			
Tüztér mélysége:	mm	380	480	580	680
Tüztér töltési térfogat: dm ³		31	39	47	55
Égési időtartam teljes töltettel:	óra				
Keményfa, keményfabrikett:		>2,5			
Barnaszén:		>4,0			
Tüzelőanyag fogyasztás:	Barnaszén: (20 MJ/kg)	5,5	6,7	8,4	10,8
	Fa, brikett: (15 MJ/kg)	6,8	8,3	10,4	13,4
Huzatigény :	mbar	0,2-0,3			
Átlagos füstgáz hőmérséklet:	min/max °C	230/340			
A kazán tömege:	kg	175	200	228,5	250,4
Hatásfok:	%	80	80	80	80



Hőtechnikai és Gépipari Kft. GYOMAENDRŐD

H-5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 64.
Tel.: 00-36-66/386-422 · 00-36-66/386-925

www.hoterm.hu

Az Ön márkakereskedője:

